

## Chariot de déblayage lourd

Fiche technique de l'article 0139292 | SARW 10x6/2 HS



### Caractéristiques techniques

<b>Charge utile :</b>	120 kg
<b>Poids :</b>	30 kg
<b>Largeur :</b>	1095 mm
<b>Profondeur :</b>	695 mm
<b>Hauteur :</b>	1012 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot de débarrassage avec bordures support embouties.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossener, rundum laufender Rundrohrrahmen mit fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden mit Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beide Borde serienmäßig mit Verstärkungsunterzügen, bestehend aus zwei Längs- und einer Diagonalstrebe, die miteinander vollverschweißt sind. Oberes Bord mit fest verschweißter 3-seitiger Edelstahlschürze. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten an zusätzlichen Verstärkungs-Traversen befestigt.

Le chariot de débarrassage ARW 10 x 6 / 2 HS proposé par Hupfer dans une version soudée est livré prêt à l'emploi et offre en comparaison un tablier particulièrement haut officiant comme système de blocage pour le plateau supérieur, de même qu'une fixation particulièrement stable des roulettes sur quatre plaques de montage vissées ainsi qu'un très grand choix d'options supplémentaires sélectionnables.

Date de consultation : 31.01.2025, 15:44:13 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*