

## Roulette pivotante plastique □ 125 mm

Fiche technique de l'article 014000402 | LR Poly P3/125 mF



### Caractéristiques techniques

<b>Charge utile :</b>	100 kg
<b>Poids :</b>	0.7 kg
<b>Largeur :</b>	70 mm
<b>Profondeur :</b>	190 mm
<b>Hauteur :</b>	165 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

La roue directionnelle avec frein est destinée à être fixée sur des appareils mobiles. La roue directionnelle avec frein permet la mobilité, la manœuvrabilité et le contrôle des appareils.

La roue pivotante à frein, fabriquée en plastique de haute qualité avec des pièces en acier inoxydable, est résistante à la corrosion et destinée à être fixée sur des appareils mobiles. La roue pivotante Hupfer assure la mobilité des appareils roulants. La rotation, la direction et le positionnement sans effort des appareils grâce aux roues pivotantes augmentent l'efficacité et la sécurité lors de l'exécution des tâches dans des espaces de travail étroits ou encombrés. La roue pivotante robuste est équipée d'un palier à rotation avec double couronne de billes, permettant une manipulation aisée des appareils, même avec des charges lourdes. Le corps de la roue est en plastique de haute qualité et la surface de roulement en caoutchouc thermoplastique. La roue pivotante préserve les surfaces et garantit un environnement impeccable. Le roulement à billes de précision et le protège-filet permettent un fonctionnement presque silencieux et fluide. Les freins assurent la sécurisation et la stabilisation de la position de l'appareil. Grâce à la plaque de montage, la roue pivotante est fixée en toute sécurité à l'appareil, garantissant ainsi sa stabilité.

- Le boîtier en plastique résistant assure la durabilité
- Le palier pivotant à double couronne de billes permet un mouvement sans effort et un contrôle précis
- Les roulements de précision et la protection contre les fils assurent un fonctionnement presque silencieux et fluide

Date de consultation : 04.04.2025, 11:56:19 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

## Roulette pivotante plastique □ 125 mm

Fiche technique de l'article 014000402 | LR Poly P3/125 mF

**HUPFER**  
we make work flow

- Les dispositifs de verrouillage garantissent la sécurité et la stabilisation de la position de l'appareil

Date de consultation : 04.04.2025, 11:56:19 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*