Roulette pivotante plastique 125 mm

Fiche technique de l'article 014000406 | LR Poly Rz3/125 mF

HUPFER
we make work flow

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Charge utile :	100 kg
Poids :	0.7 kg
Largeur :	60 mm
Profondeur :	155 mm
Hauteur :	230 mm

La roulette directionnelle avec dispositif de blocage est destinée à être fixée sur des appareils mobiles. La roulette directionnelle avec dispositif de blocage permet la mobilité, la manœuvrabilité et le contrôle des appareils.

La roue pivotante légère avec frein, en plastique de haute qualité et des pièces métalliques en acier inoxydable, est résistante à la rouille et sert à être fixée sur des appareils mobiles. La roue pivotante Hupfer assure la mobilité des appareils transportables. La rotation, la direction et le positionnement sans effort des appareils grâce aux roues pivotantes augmentent l'efficacité et la sécurité lors de l'exécution des tâches dans des espaces de travail étroits ou encombrés. La roue pivotante robuste est équipée d'un palier pivotant avec double couronne à billes, permettant une manipulation sans effort des appareils, même avec des charges lourdes. Le corps de la roue est en plastique de haute qualité et la surface de roulement en caoutchouc thermoplastique. La roue pivotante préserve les surfaces et garantit un environnement impeccable. Le roulement à billes de précision et la protection contre les fils permettent une conduite presque silencieuse et fluide. Les freins garantissent la sécurisation et la stabilisation de la position de l'appareil. Grâce à un axe rond, la roue pivotante est fixée en toute sécurité à l'appareil et assure la stabilité.

- Un boîtier en plastique résistant assure la durabilité
- Les roulements à pivot avec double couronne de billes permettent un mouvement sans effort et un contrôle précis
- Les roulements de précision et la protection contre les fils garantissent un

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tél. : +49 2541 805-0 · Fax : +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com

fonctionnement presque silencieux et fluide
- Les dispositifs de verrouillage garantissent la sécurité et la stabilisation de la position de l'appareil

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tél. : +49 2541 805-0 · Fax : +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com