

Distributeur encastrable pour tasses avec chauffage

HUPFER
we make work flow



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Capacité :	bis zu 64 Teile (ohne Haube)
Charge utile :	40 kg
Puissance :	600 W
Tension de raccordement :	AC 220-230 V
Courant nominal :	2.60 A
Fréquence :	50-60 Hz
Poids :	19.584 kg
Largeur :	400 mm
Profondeur :	400 mm
Hauteur :	820 mm

Chariot niveau constant à plateaux pour le montage dans un plan de travail, pour la réception de trois à huit piles de tasses, verres et gobelets ronds \varnothing 70 à 120 mm dans un puits d'empilage à chauffage statique. Anciennement EBRH 70 - 120.

Chariot niveau constant à structure solide et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Structure pour le montage d'en haut avec cadre de support. Puits d'empilage avec pont élévateur d'empilement et revêtement de la cage intérieure en tôle perforée en aluminium anodisée pour éviter les décolorations de la vaisselle. Hauteur de prélèvement constante grâce au système de ressort de traction en acier inoxydable réglable à la main. Nettoyage facile du puits d'empilage par le haut ainsi que par une ouverture de nettoyage dans la dalle. Réduction des pertes de température et du temps de chauffage grâce à un couvercle en polycarbonate avec mécanisme de fermeture en 3 points. Chauffage par élément de chauffage tubulaire en acier inoxydable, réglable en continu au moyen du cabillot de thermostat sur l'appareil, avec limitation de température conforme à VDE. Alimentation électrique par un jeu de câbles de raccordement comportant deux câbles de raccordement avec fiche Schuko et fiche d'appareil, ainsi qu'un interrupteur marche/arrêt avec voyant de contrôle intégré en tant qu'élément séparateur.

Le chariot niveau constant à assiettes Hupfer EBR-TAS/H 70-120 est utilisé pour le stockage et la distribution de tasses, verres et gobelets, sans paniers, en trois à huit piles autoguidées sur une plate-forme d'empilage. L'utilisation de ressorts en acier inoxydable, faciles à accrocher et à décrocher, lui permet de s'adapter de manière optimale aux différentes charges. Conçu pour les découpes de 30 x 22 mm, l'interrupteur marche/arrêt

Date de consultation : 22.12.2024, Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer

Distributeur encastrable pour tasses avec chauffage

HUPFER
we make work flow

peut être facilement intégré dans le plan de travail.

Date de consultation : 22.12.2024, 04:44:02 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tél. : +49 2541 805-0 · Fax : +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com