

## Chariot de déblayage MultiMobil

Fiche technique de l'article 0163056 | AMM



### Caractéristiques techniques

<b>Charge utile :</b>	155 kg
<b>Poids :</b>	58.278 kg
<b>Largeur :</b>	1202 mm
<b>Profondeur :</b>	695 mm
<b>Hauteur :</b>	1080 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot de débarrasage pour débarrasser et transporter la vaisselle et les couverts sales, avec cuve télescopique spéciale pour verres.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque. Cadre à tube de section carrée avec plateaux soudés avec repli de sécurité et couche insonorisante. Plateaux avec garde-pieds à 3 côtés en acier inoxydable soudé. En plus, l'équipement standard de chaque plateau comporte des renforts composés de deux barres longitudinales et une diagonale soudées entre elles. Entre les plateaux, une cuve en acier inoxydable est insérée sur des glissières télescopiques à extension totale en acier inoxydable. Cuve prévue pour la réception de verres, équipée d'une barre de poignée frontale et d'un système de blocage pivotante. Des barres de poussée intégrées dans le cadre à tubes des deux côtés permettent une manoeuvrabilité aisée. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt,  $\varnothing$  125 mm, avec fixation à goupille.

Le chariot de déblayage MultiMobil AMM proposé par Hupfer dans une version soudée est livré prêt à l'emploi et est équipé de glissières télescopiques à extraction complète et d'un plateau de verre amovible, ainsi que de tabliers particulièrement hauts servant de protection pour le transport aux plateaux supérieur et inférieur.

Date de consultation : 25.12.2024, 05:54:34 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*