

## Köhler® chariot banquet chauffant avec compartiment réfrigéré – froid passif



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

### Caractéristiques techniques

<b>Capacité :</b>	14 + 5 × Rost oder Behälter GN 1/1
<b>Type d'insertion :</b>	Insertion longitudinale
<b>Plage de température :</b>	régulateur analogique, réglage continu
<b>Charge utile :</b>	95 kg
<b>Puissance :</b>	1600 W
<b>Tension de raccordement :</b>	AC 220-230 V
<b>Courant nominal :</b>	6.90 A
<b>Fréquence :</b>	50-60 Hz
<b>Poids :</b>	147.076 kg
<b>Largeur :</b>	640 mm
<b>Profondeur :</b>	775 mm
<b>Hauteur :</b>	1857 mm

Chariot banquet pour la réception de composants de repas sur des grilles GN 1/1 ou dans des récipients GN 1/1 avec couvercle.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque. Chariot banquet à double paroi, fermé de tous les côtés, paroi et portes à isolation thermique sans CFC. Portes battantes à double paroi avec serrure de porte à ressort en plastique, ouvrable de 270° avec une main. Arrêteur de porte automatique en état fermé ou ouvert. Les chariots sont faciles à nettoyer. Intérieur de l'infrastructure et de la superstructure avec deux échelles à étagères amovibles par unité avec rails de support en L et une possibilité supplémentaire d'insertion pour une plaque eutectique GN 1/1 dans la superstructure. Chauffage de l'infrastructure par un module thermique amovible avec arrêt automatique lors de l'insertion, à réglage continu. La température maximale peut être atteinte dans un délai de 25 minutes. Chauffage par air circulaire efficace avec un système à air chaud humide, y compris la cuve d'humidification prévue pour un service d'environ 3,5 heures, assure le maintien optimal de la température et de la qualité des saveurs. Évite les pertes de chaleur grâce à des profilés d'étanchéité spéciaux amovibles. Séparation thermique entre l'infrastructure et la superstructure. Contrôle de la température par un thermostat à affichage analogique dans la porte battante. Compartiment neutre supérieur refroidi par une plaque accumulatrice de froid, contrôle de la température également par un thermostat analogique dans la porte. Quatre barres de poussée sur toute la hauteur verticale (2 par côté) pour manœuvrer même avec la porte ouverte. Protection de démarrage par la bordure pare-chocs circulaire en haut

Date de consultation : 04.07.2024, 03:19:27 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

## Köhler® chariot banquet chauffant avec compartiment réfrigéré – froid passif

**HUPFER**  
we make work flow

et en bas du chariot ainsi qu'entre les deux compartiments, efficace même avec la porte ouverte. Chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d'arrêt et 2 roulettes fixes, ø 125 mm, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Le chariot banquet Hupfer BKW 1 /14 L-GN-57,5 +5PK offre un maniement sans effort à tous ses utilisateurs, même lorsque la porte est ouverte, grâce aux quatre barres de poussée continues ; il permet également d'assurer un nettoyage optimal grâce à l'utilisation de châssis d'échelle amovibles et fournit une meilleure circulation de l'air du fait de l'écart latéral existant entre ces châssis d'échelle et les parois latérales du chariot. De plus, ce modèle combine un compartiment inférieur chauffé et un compartiment supérieur neutre refroidissable passivement.

Date de consultation : 04.07.2024, 03:19:27 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*