

## Chariot de service à 3 compartiments

Fiche technique de l'article 0163438 | SVW 3

### Caractéristiques techniques



|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Dimension modulaire :</b> | 115 mm    |
| <b>Charge utile :</b>        | 200 kg    |
| <b>Poids :</b>               | 46.791 kg |
| <b>Largeur :</b>             | 1265 mm   |
| <b>Profondeur :</b>          | 655 mm    |
| <b>Hauteur :</b>             | 1111 mm   |

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot de service servant de plan de travail mobile et pour la mise à disposition de paniers de vaisselle, plateaux, récipients GN, bacs à déchets, cafetières et d'autres ustensiles utilisés lors de la distribution de repas avec chariots étuve.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque. Chariot ouvert en tube de section carrée avec trois compartiments verticaux sur dalle fermée. Compartiment gauche avec rails de support pour la réception de paniers de vaisselle 500 x 500 mm. Compartiment du milieu avec rails de support spéciaux pour l'insertion de plateaux Euronorm ou de récipients GN 1/1-100. Les deux compartiments ont des barres d'arrêt verticales à l'arrière. Compartiment droit en tant que compartiment ouvert avec plateau intermédiaire, protégé par des galeries horizontales. Plateau de recouvrement supérieur avec bord en profilé circulaire et barre d'arrêt horizontale à l'arrière servant de plan de travail pour la préparation de la distribution de petit déjeuner, déjeuner et dîner. Extension de capacité au moyen d'un emplacement extension optionnel avec une capacité pour un nombre maximal de 6 paquets de thé et la possibilité d'accrochage pour des contenants en plastique pour le stockage de sucre, édulcorant, crème à café etc. Des barres de poussée intégrées dans le cadre à tubes des deux côtés permettent une manœuvrabilité aisée. 4 coins pare-chocs massifs servent de protection de démarrage. Ils protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt,  $\varnothing$  125 mm, boîtier en acier zingué, roue en plastique avec palier à rouleaux, à gonflage identique et protégé contre les pannes, avec fixation à goupille.

Le chariot de service SVW 3 proposé par Hupfer dans une version soudée est livré prêt à l'emploi et offre de la

Date de consultation : 03.01.2025, 13:13:28 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

## Chariot de service à 3 compartiments

Fiche technique de l'article 0163438 | SVW 3

**HUPFER**  
we make work flow

mobilité à la préparation et à la mise à disposition de nombreux ustensiles nécessaires à la distribution de repas. Lorsqu'il est équipé du dispositif d'attelage optionnel, le chariot de service peut être relié à un chariot de transport de repas Hupfer et former ainsi une unité pouvant être déplacée par une seule personne. Les roulettes à gonflage identique et inusables garantissent un minimum de bruit de roulement et conviennent particulièrement aux surfaces inégales.

Date de consultation : 03.01.2025, 13:13:28 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*