

Chariot niveau constant ERGO pour bacs Euro

Fiche technique de l'article 0163524 | BD/O EB 2/60-40



Caractéristiques techniques

Capacité :	16 – 24 Eurobehälter
Charge utile :	240 kg
Poids :	49 kg
Largeur :	758 mm
Profondeur :	1023 mm
Hauteur :	982 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Chariot niveau constant universel ouvert avec plateforme réglable en hauteur pour la réception de deux piles de boîtes Euro 600 x 400 mm.

Chariot niveau constant à structure monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Structure en cadre à tubes ouverte avec revêtements frontaux et plateforme amovible en acier inoxydable haut de gamme avec guidage de plateforme à roulement à billes. Hauteur de prélèvement constante grâce au système de ressort de traction en acier inoxydable réglable à la main. Sur le côté frontal, une poignée ergonomique en tube rond en acier inoxydable. Quatre coins pare-chocs massifs en polymère servent de protection de démarrage. Ils protègent l'appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot niveau constant mobile sur 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein d'arrêt, \varnothing 125 mm, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Le chariot niveau constant ERGO Hupfer BD/O EB 2/60-40 offre une solution peu encombrante pour le transport, le stockage et la mise à disposition de bacs Euro, par exemple équipés de couvercles.

Date de consultation : 04.04.2025,
23:13:21

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer