

## Chariot de préparation des commandes pour bacs Euro



### Caractéristiques techniques

<b>Capacité :</b>	Max. 12 Eurobehälter E2
<b>Charge utile :</b>	350 kg
<b>Poids :</b>	49 kg
<b>Largeur :</b>	969 mm
<b>Profondeur :</b>	694 mm
<b>Hauteur :</b>	1711 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot de transport en acier inoxydable de haute qualité en construction autoportante, hygiénique et soudée pour la préparation des commandes et le transport de grandes quantités de marchandises dans la zone de stockage.

Construction en tubes carrés soudés de 30 x 30 mm équipée de quatre barres d'arrêt verticales à l'arrière et trois à l'avant, en tubes profilés de 20 x 10 mm. Deux plateaux en acier inoxydable solidement fermés et soudés, dont l'un sert de plateau de base, le second, situé à une distance libre de 800 mm au-dessus du plateau intermédiaire, permettant de recevoir 2 x 6 bacs Euro 600 x 400 mm. Deux barres d'arrêt pivotantes en fil d'acier inoxydable de 8,0 mm d'épaisseur à l'avant sont conçues spécialement pour les bacs Euro. 4 coins de protection pare-chocs en polymère solides servent de pare-chocs, protègent autant le chariot sur tout le pourtour de l'appareil que les murs du site contre les dommages. Chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d'arrêt et 2 roulettes fixes, fixées sur des plaques à visser multiple.

Le chariot de préparation des commandes Hupfer RTW/S EB 82-63/1711 ZB offre des valeurs de charge élevées et les dimensions idéales pour la préparation des commandes et le transport de marchandises livrées dans des bacs Euro et donc pour faire l'interface entre la livraison et l'entrepôt.

Date de consultation : 04.04.2025, 23:15:55 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*