

Chariot bain-marie

Fiche technique de l'article 0164198 | SPA 3EB

HUPFER
we make work flow



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Capacité :	3 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
Charge utile :	165 kg
Puissance :	2100 W
Tension de raccordement :	AC 220-230 V
Courant nominal :	9,0 A
Indice de protection :	Classe 1
Fréquence :	50/60 Hz
Poids :	47 kg
Largeur :	677 mm
Profondeur :	1274 mm
Hauteur :	900 mm

Chariot bain marie chauffé conçu pour le transport et le service de plats préparés dans des récipients GN.

Chariot de construction robuste, autoportante et hygiénique en acier inoxydable de haute qualité. Construction fermée équipée de bacs soudés sans cordons et sans joints, et entièrement isolés, avec possibilité de chauffage humide ou sec et des repères de niveau emboutis pour le chauffage humide. Chaque bac peut contenir un récipient GN 1/1-200 ou plus petit. Le rinçage du bac sans résidus se fait au moyen d'un robinet à rotule 1/2" réglable de l'extérieur grâce à l'inclinaison spéciale du fond. Robinet de vidange protégé contre une ouverture involontaire, chaque réglage pouvant également être facilement identifiable à distance. Chauffage assuré par un élément de chauffage tubulaire en acier inoxydable, actionnable à l'avant par un interrupteur marche/arrêt équipé d'un voyant de contrôle intégré et réglable de manière thermostatique par l'intermédiaire des boutons de réglage de la température ergonomiques et réglables en continu, qui peuvent également être facilement identifiés à distance, avec limitation de température selon les normes VDE. Alimentation électrique par câble spiralé indéformable et extensible avec fiche coudée et dispositif d'accrochage à l'arrière. Châssis solidement soudé en tubes carrés équipé d'un plateau soudé et biseauté sur tout le pourtour avec un bord profilé circulaire dans la sous-structure du chariot. Quatre roulettes pivotantes robustes en polyéthylène en bas et deux coins pare-chocs en polymère dans les coins supérieurs du corps avec poignées intégrées et ergonomiques servent de pare-chocs, protégeant très efficacement autant l'appareil sur tout le pourtour que les murs du site contre les dommages. chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, ø 125 mm, avec fixation par goupille.

Date de consultation : 05.04.2025, 02:55:26 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Chariot bain-marie

Fiche technique de l'article 0164198 | SPA 3EB

HUPFER
we make work flow

Le chariot bain marie Hupfer SPA EB-3 offre une maniabilité optimale grâce aux deux poignées placées aux coins de l'appareil. Les poignées ergonomiques offrent une protection efficace contre les blessures aux mains. La hauteur totale de 900 mm correspond à la hauteur de travail standard dans la distribution des repas.

Date de consultation : 05.04.2025, 02:55:26 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*