

## Chariot bain-marie à feuilles chauffantes

Fiche technique de l'article 0164205 | SPA 2EB FH



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

### Caractéristiques techniques

<b>Capacité :</b>	2 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
<b>Charge utile :</b>	110 kg
<b>Puissance :</b>	1400 W
<b>Tension de raccordement :</b>	AC 220-230 V
<b>Courant nominal :</b>	6,0 A
<b>Indice de protection :</b>	Classe 1
<b>Fréquence :</b>	50/60 Hz
<b>Poids :</b>	34 kg
<b>Largeur :</b>	677 mm
<b>Profondeur :</b>	924 mm
<b>Hauteur :</b>	900 mm

Chariot bain marie chauffé conçu pour le transport et le service de plats préparés dans des récipients GN.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossene Konstruktion mit naht- und fugenlos eingeschweißten und vollisolierten Becken, nass beheizbar, mit tiefgezogener Füllstandsmarkierung. Jedes Becken zur Aufnahme eines Behälters GN 1/1-200 oder kleiner. Durch spezielle Neigung des Bodens rückstandslose Entleerung des Beckens über von außen regelbaren Kugelhahn 1/2". Ablaufhahn gegen versehentliches Öffnen geschützt, jeweilige Einstellung auch aus der Distanz leicht erkennbar. Beheizung durch energieeffiziente Folienheizungen mit optimaler Wärmeleitung. Reduzierung der Aufheizzeit für eine Wassertemperatur von 90° C auf max. 30 Minuten bei einer Abstrahlwärme am Außengehäuse von ca. 35° C. Heizungen stirnseitig bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und separat thermostatisch regelbar durch stufenlose und ergonomisch geformte Temperaturregler, die auch aus der Distanz gut erkennbar sind, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker und Aufhängevorrichtung an der Rückseite. Fest verschweißtes Rahmengestell aus Vierkantrrohr mit eingeschweißtem, rundum abgekantetem Bord mit umlaufendem Profilrand im Wagenunterbau. Vier massive Abweiserrollen aus Polyethylen unten sowie zwei Stoßbecken aus Polymer an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände besonders effektiv vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Date de consultation : 31.01.2025, 07:16:36 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

# Chariot bain-marie à feuilles chauffantes

Fiche technique de l'article 0164205 | SPA 2EB FH

**HUPFER**  
we make work flow

Le chariot bain marie Hupfer SPA EB-2 FH offre une réduction significative des temps de chauffage et du rayonnement thermique via le boîtier extérieur, grâce à l'utilisation de films chauffants de même puissance, ce qui permet donc, à long terme, de réaliser une économie d'énergie considérable. Les deux poignées placées aux coins de l'appareil offrent une maniabilité optimale. Les poignées ergonomiques assurent également une protection efficace contre les blessures aux mains. La hauteur totale de 900 mm correspond à la hauteur de travail standard dans la distribution des repas.

Date de consultation : 31.01.2025, 07:16:36 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*