

## Caractéristiques techniques



<b>Dimension modulaire :</b>	115 mm
<b>Type d'insertion :</b>	Insertion longitudinale
<b>Charge utile :</b>	100 kg
<b>Largeur :</b>	1052 mm
<b>Profondeur :</b>	722 mm
<b>Hauteur :</b>	1591 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot isolé pour le transport des aliments sur des plateaux

Chariot de transport en acier inoxydable, entièrement fermé et isolé à double paroi. La construction et le choix des matériaux sont conçus pour une utilisation quotidienne pendant des années, avec de fortes contraintes mécaniques. Des surfaces lisses à l'extérieur et à l'intérieur permettent un nettoyage hygiénique du chariot. Des protections en plastique plein autour du châssis et du toit protègent efficacement le chariot contre les dommages. Des roulettes de qualité conformes à la norme DIN et quatre barres de poussée permettent une manipulation facile du chariot. Des portes bien scellées et une isolation complète du corps garantissent le respect de la chaîne du froid et des exigences de température selon le HACCP. Avec une variété d'options d'équipement, le chariot de transport peut être adapté aux besoins individuels.

Date de consultation : 04.04.2025, 14:01:50 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*