

Rayonnage avec insertions Euronorm, 26 paires de crochets en L pour insertion longitudinale



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Classification de nettoyage :	Approprié pour les installations de lavage
Dimension utile :	530x370/325/375 mm
Capacité :	24 plateaux EN, GN ou Veska
Dimension modulaire :	115 mm
Type d'insertion :	En longueur
Charge utile :	120 kg
Équipement de roulettes :	2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein \square 160
Construction principale :	fermé, à une paroi, en trois parties
Exécution :	3 compartiments, 3 x 8 paires d'appui
Poids :	17.919 kg
Largeur :	550 mm
Profondeur :	863 mm
Hauteur :	1139 mm

Chariot de transport à plateaux pour la réception de composants de mets sur les plateaux Euronorm, Gastronorm ou Veska-Norm.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque. Chariot de transport à plateaux à une paroi, fermé de tous les côtés. Portes battantes à double paroi ouvrables de 270° au moyen d'une barre de poignée verticale continue, mécanisme de fermeture automatique, pouvant être actionné avec une main, sécurisation avec un verrou de transport avec possibilité de plombage. Panneau arrière avec triple nervurage pour l'isolation acoustique. Intérieur séparé en trois par des châssis d'échelle amovibles avec angles en L 40 / 40 mm, réglables pour 8 plateaux EN, GN ou Veska-Norm par compartiment dans l'insertion longitudinale. Quatre barres de poussée sur toute la hauteur verticale (2 par côté) pour manœuvrer aisément. Structure de châssis indéformable, appropriée pour le transport à l'extérieur. En plus, l'utilisation dans le transport automatique de chariots est possible. Protection de démarrage grâce à deux bordures pare-chocs circulaires au niveau du châssis. Chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d'arrêt, 2 roulettes fixes, fixées avec des plaques de fixation à quatre vis.

Date de consultation : 19.11.2024, 18:24:51 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Rayonnage avec insertions Euronorm, 26 paires de crochets en L pour insertion longitudinale

HUPFER
we make work flow

Le chariot de transport de repas Hupfer TTW / E 3/24 EN/GN 115-L offre à la fois une grande polyvalence et des possibilités de nettoyage optimales grâce à l'utilisation de châssis d'échelle amovibles. En plus des plateaux conventionnels aux formats standard Euronorm, Gastronorm et Veska, il est également possible d'employer des plateaux empilables grâce à l'utilisation de rails de support en L. L'encombrement relativement faible et les quatre barres de poussée continues offrent une bonne maniabilité à tous ses utilisateurs.

Date de consultation : 19.11.2024,
18:24:51

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer