

Roulette pivotante Ø125 mm

Fiche technique de l'article 0191445141 | LR Poly/St P1/125 anti



Caractéristiques techniques

Charge utile :	100 kg
Poids :	0.6 kg
Largeur :	148 mm
Profondeur :	59 mm
Hauteur :	165 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

La roue pivotante avec frein est destinée à être fixée sur des appareils mobiles. La roue pivotante avec frein permet la mobilité, la direction et le contrôle des appareils.

La roulette directionnelle à roulement léger avec dispositif de blocage, en plastique de haute qualité et pièces métalliques en acier galvanisé, est protégée contre la corrosion et est destinée à être fixée sur des appareils mobiles. La roulette directionnelle Hupfer assure la mobilité des appareils roulants. La rotation, la direction et le positionnement sans effort des appareils à l'aide des roulettes directionnelles augmentent l'efficacité et la sécurité lors de l'exécution des tâches dans des espaces de travail étroits ou encombrés. La roulette directionnelle robuste est dotée d'un palier pivotant à double couronne de billes, permettant une manipulation sans effort des appareils, même avec des charges lourdes. Le revêtement antistatique empêche une charge électrostatique et protège efficacement contre d'éventuelles décharges électriques. Le palier lisse permet une conduite presque silencieuse et fluide. Grâce à la plaque de montage, la roulette directionnelle est fixée en toute sécurité à l'appareil et assure la stabilité.

- Le boîtier en plastique résistant assure une durabilité
- Les roulements à pivot avec double couronne de billes permettent un mouvement sans effort et un contrôle précis
- Le palier lisse garantit une conduite presque silencieuse et fluide
- Le revêtement antistatique prévient l'accumulation d'électricité statique et

Date de consultation : 05.04.2025, Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer

Roulette pivotante Ø125 mm

Fiche technique de l'article 0191445141 | LR Poly/St P1/125 anti

protège efficacement contre les décharges électriques