

Roulette pivotante avec frein Ø125 mm

Fiche technique de l'article 0191445148 | LR Poly/St P1/125 anti mF

Caractéristiques techniques



Charge utile :	100 kg
Poids :	0.7 kg
Largeur :	130 mm
Profondeur :	59 mm
Hauteur :	165 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

La roue directionnelle avec frein est destinée à être fixée sur des appareils mobiles. La roue directionnelle avec frein permet la mobilité, la direction et le contrôle des appareils.

La roue directionnelle à roulement léger avec frein, en plastique de haute qualité et des pièces en acier galvanisé, est protégée contre la corrosion et est destinée à être fixée sur des appareils mobiles. La roue directionnelle Hupfer assure la mobilité des appareils roulants. La rotation, la direction et le positionnement sans effort des appareils à l'aide des roues directionnelles augmentent l'efficacité et la sécurité lors de l'exécution des tâches dans des espaces de travail étroits ou encombrés. La roue directionnelle robuste est équipée d'un palier pivotant à double couronne de billes, permettant une manipulation sans effort des appareils, même avec des charges lourdes. Le revêtement antistatique empêche une charge électrostatique et protège efficacement contre d'éventuelles décharges électriques. Le palier lisse permet une conduite presque silencieuse et sans friction. Les freins garantissent la sécurisation et la stabilisation de la position de l'appareil. Grâce à la plaque de montage, la roue directionnelle est fixée en toute sécurité à l'appareil et assure la stabilité.

- Le boîtier en plastique résistant assure une durabilité
- Le palier pivotant avec double couronne de billes permet un mouvement sans effort et un contrôle précis
- Le palier lisse garantit un fonctionnement presque silencieux et sans friction
- Les dispositifs de verrouillage garantissent la sécurité et la stabilisation de la

Date de consultation : 05.04.2025, 03:04:44 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Roulette pivotante avec frein Ø125 mm

Fiche technique de l'article 0191445148 | LR Poly/St P1/125 anti mF

HUPFER
we make work flow

- position de l'appareil
- Le revêtement antistatique prévient l'accumulation d'électricité statique et protège efficacement contre les décharges électriques

Date de consultation : 05.04.2025, 03:04:44 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*