

Roulette pivotante avec frein Ø 125 mm

Fiche technique de l'article 0191445156 | LR Poly/St P2/125 luft mF

Caractéristiques techniques



Charge utile :	100 kg
Poids :	0.6 kg
Largeur :	177 mm
Profondeur :	59 mm
Hauteur :	165 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

La roue directionnelle avec frein est destinée à être fixée sur des appareils mobiles. La roue directionnelle avec frein permet la mobilité, la direction et la manœuvrabilité des appareils.

La roulette directionnelle à rouleaux légers avec frein, en plastique de haute qualité et pièces métalliques en acier galvanisé, est protégée contre la corrosion et sert à être fixée sur des appareils mobiles. La roulette directionnelle Hupfer assure la mobilité des appareils mobiles. Le tournage, la direction et le positionnement sans effort des appareils grâce aux roulettes directionnelles augmentent l'efficacité et la sécurité lors de l'exécution des tâches dans des espaces de travail étroits ou encombrés. La roulette directionnelle robuste est dotée d'un palier pivotant à double couronne de billes, permettant une manipulation sans effort des appareils, même avec des charges lourdes. La roulette à air identique combine la douceur de roulement d'un pneumatique avec la robustesse d'un pneumatique plein en caoutchouc. Le roulement à billes de précision permet une conduite presque silencieuse et sans friction. Les freins assurent la sécurité et la stabilisation de la position de l'appareil. Grâce à la plaque de montage, la roulette directionnelle est fixée en toute sécurité à l'appareil et garantit la stabilité.

- Un boîtier en plastique résistant assure la durabilité
- Le palier pivotant avec double couronne de billes permet un mouvement sans effort et un contrôle précis
- Le rouleau identique à l'air garantit une douceur de fonctionnement et une robustesse

Date de consultation : 04.04.2025, 07:27:36 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Roulette pivotante avec frein Ø 125 mm

Fiche technique de l'article 0191445156 | LR Poly/St P2/125 luft mF

- Le roulement à billes assure une maniabilité presque silencieuse et fluide
- Les dispositifs de verrouillage garantissent la sécurité et la stabilisation de la position de l'appareil