


# TAWALU pour 12 plateaux universels

Fiche technique de l'article 0222042-N | TAWALU 1/12 UNI 175-B

**HUPFER**  
we make work flow



## Caractéristiques techniques

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Capacité :</b>            | 12 × Universal-Tablett |
| <b>Dimension modulaire :</b> | 175 mm                 |
| <b>Type d'insertion :</b>    | Insertion latérale     |
| <b>Charge utile :</b>        | 120 kg                 |
| <b>Largeur :</b>             | 595 mm                 |
| <b>Profondeur :</b>          | 855 mm                 |
| <b>Hauteur :</b>             | 1435 mm                |

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot de déblayage de plateaux pour insérer et transporter des plateaux contenant de la vaisselle sale.

Chariot en construction de cadre tubulaire en aluminium anodisé stable et hygiénique avec éléments de raccordement en plastique et parois latérales solides avec différentes décorations. Supports de plateaux solidement arrimés au cadre tubulaire en acier inoxydable massif de  $\varnothing$  6 mm, avec barre anti-chute des deux côtés selon DIN EN 18867-2. Quatre roulettes pivotantes en polymère pour protéger efficacement des collisions et des dommages aussi bien le chariot que les murs. Chariot mobile sur 4 roues directrices de  $\varnothing$  125 mm avec un trou de fixation par vis, dont 2 avec des freins d'arrêt.

Le chariot de déblayage de plateaux TAWALU Hupfer est équipé de supports de plateaux en acier inoxydable et de roulettes renforcées pour protéger de manière efficace les murs du site contre la saleté et les dommages, et propose comparativement la gamme la plus large de revêtements latéraux et d'autres équipements complémentaires.

Date de consultation : 23.11.2024, 10:00:22 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*