

# Rack insérable KÄNGURUH-SYSTEM

**HUPFER**  
we make work flow

Fiche technique de l'article 7504650 | KÄ-EG ISO 885/615/1041 16U-Sch



*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

## Caractéristiques techniques

<b>Capacité :</b>	ISO Norm mit Einschubschienen (U)
<b>Dimension modulaire :</b>	110 mm
<b>Poids :</b>	22 kg
<b>Largeur :</b>	885 mm
<b>Profondeur :</b>	615 mm
<b>Hauteur :</b>	1041 mm

Rack insérable pour la réception de paniers de stérilisation standardisés selon DIN ISO.

Châssis à structure solide, monocoque, hygiénique et stérilisable en tube de section carrée en acier inoxydable haut de gamme avec 8 paires de glissières en U soudées. Liaison sûre du châssis avec le composant du système qui le reçoit (chariot de transport, chariot de transfert ou plateforme de stockage) par un fil d'arrêtage qui peut être déverrouillé en le levant sur la face supérieure du châssis. Après avoir rentré le châssis jusqu'au point d'arrêt et relâché le fil métallique, celui-ci s'encastre de manière sûre et audible dans un pavé d'indexage. Deux rails de guidage en tôle d'acier inoxydable disposés dans le sens de la longueur en dessous du châssis assurent une fixation supplémentaire avec des roulettes de guidage correspondantes sur le composant du système. Châssis d'insertion mobile sur 4 roulettes fixes stérilisables avec corps de roulette en polymère,  $\varnothing$  75 mm.

Date de consultation : 07.04.2025, 19:12:28 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*