

## Carrello di servizio SW

**Scheda tecnica dell'articolo 0111962 | SW 8x5/3**

### Dati tecnici



|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Capacità:</b>     | 3 Borde |
| <b>Carico utile:</b> | 120 kg  |
| <b>Peso:</b>         | 21 kg   |
| <b>Larghezza:</b>    | 895 mm  |
| <b>Profondità:</b>   | 595 mm  |
| <b>Altezza:</b>      | 950 mm  |

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello di servizio in esecuzione standard con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox, materiale 1.4301. Telaio in tubo tondo Ø 25 mm con 2 ripiani imbutiti saldati 800 × 500 mm con bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Maniglie integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, Ø 125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello di servizio SW 8 × 5 / 3 di Hupfer è disponibile in versione saldata pronto al funzionamento e offre un'altezza utilizzabile tra i ripiani relativamente molto elevata e, al contempo, un imponente assortimento di opzioni addizionali a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.