

## Carrello di servizio SW

Scheda tecnica dell'articolo 0111962 | SW 8x5/3



### Dati tecnici

<b>Capacità:</b>	3 Borde
<b>Carico utile:</b>	120 kg
<b>Peso:</b>	20.535 kg
<b>Larghezza:</b>	895 mm
<b>Profondità:</b>	595 mm
<b>Altezza:</b>	950 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello di servizio in esecuzione standard con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox, materiale 1.4301. Telaio in tubo tondo  $\varnothing$  25 mm con 2 ripiani imbutiti saldati 800 x 500 mm con bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Maniglie integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello di servizio SW 8 x 5 / 3 di Hupfer è disponibile in versione saldata pronto al funzionamento e offre un'altezza utilizzabile tra i ripiani relativamente molto elevata e, al contempo, un imponente assortimento di opzioni aggiuntive a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.

Data della richiesta: 21.12.2024, 11:30:25 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer