

# Carrello di servizio

Scheda tecnica dell'articolo 0112052 | SW 10x6/2

**HUPFER**  
we make work flow



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

## Dati tecnici

<b>Classificazione di pulizia:</b>	manuelle Feuchtreinigung, manuelle Nassreinigung
<b>Capacità:</b>	2 x Bord 1000 x 600 mm
<b>Dimensione modulare:</b>	591 mm
<b>Carico utile:</b>	80 kg
<b>Peso:</b>	19 kg
<b>Larghezza:</b>	1095 mm
<b>Profondità:</b>	695 mm
<b>Altezza:</b>	950 mm

Carrello di servizio in esecuzione standard con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox, materiale 1.4301. Telaio in tubo tondo  $\varnothing$  25 mm con 2 ripiani imbutiti saldati 1000 x 600 mm dotati di bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Maniglie integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello di servizio SW 10 x 6 / 2 di Hupfer è disponibile in versione saldata pronto al funzionamento e offre un'altezza utilizzabile tra i ripiani relativamente molto elevata e, al contempo, un imponente assortimento di opzioni aggiuntive a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.

Data della richiesta: 05.04.2025,  
10:32:00

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*