

Carrello di servizio

Scheda tecnica dell'articolo 0112052 | SW 10x6/2

HUPFER
we make work flow



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Classificazione di pulizia:	manuelle Feuchtreinigung, manuelle Nassreinigung
Capacità:	2 x Bord 1000 x 600 mm
Carico utile:	80 kg
Peso:	18.658 kg
Larghezza:	1095 mm
Profondità:	695 mm
Altezza:	950 mm

Carrello di servizio in esecuzione standard con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox, materiale 1.4301. Telaio in tubo tondo \varnothing 25 mm con 2 ripiani imbutiti saldati 1000 x 600 mm dotati di bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Maniglie integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, \varnothing 125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello di servizio SW 10 x 6 / 2 di Hupfer è disponibile in versione saldata pronto al funzionamento e offre un'altezza utilizzabile tra i ripiani relativamente molto elevata e, al contempo, un imponente assortimento di opzioni aggiuntive a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.

Data della richiesta: 27.07.2024, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 18:29:10