

## Carrello di servizio SSW, versione a ponte

Scheda tecnica dell'articolo 0112202 | SSW 8x5/3



### Dati tecnici

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Capacità:</b>     | 3 Borde   |
| <b>Carico utile:</b> | 180 kg    |
| <b>Peso:</b>         | 22.757 kg |
| <b>Larghezza:</b>    | 895 mm    |
| <b>Profondità:</b>   | 595 mm    |
| <b>Altezza:</b>      | 1015 mm   |

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello di servizio in esecuzione pesante con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Telaio in tubo tondo chiuso, continuo,  $\varnothing$  25 mm con 3 ripiani imbutiti saldati 800 x 500 mm dotati di bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Maniglie integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, fissate a ulteriori traverse di rinforzo con piastre ad avvitamento quadruplo.

Il carrello di servizio SSW 8 x 5 / 3 di Hupfer è disponibile in versione saldata e pronto al funzionamento ed è caratterizzato da un fissaggio delle ruote particolarmente stabile su piastre di montaggio avvitate in quattro punti, nonché da un imponente assortimento di opzioni addizionali a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.

Data della richiesta: 21.12.2024, 11:11:18 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer