

Carrello portateglie per 36 GN

Scheda tecnica dell'articolo 0112575 | RWG 2/36 GN 75-L-U



Dati tecnici

Capacità:	36 × Tablett GN 1/1
Tipo di inserimento:	Inserimento incrociato
Carico utile:	180 kg
Peso:	31.253 kg
Larghezza:	813 mm
Profondità:	619 mm
Altezza:	1662 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello con guide in esecuzione bassa per l'inserimento di contenitori GN 1/1 e sottomultipli.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in tubolare di acciaio inox 25 × 25 mm. 36 paia di guide di appoggio a U saldate con un interspazio di 75 mm con fermo anticaduta e protezione antiribaltamento su ambedue i lati secondo DIN EN 18867-2. 2 barre orizzontali di profili rettangolari 20 × 10 mm, in aggiunta al telaio, incrementano la robustezza del carrello. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, ø 125 mm, con fissaggio a perno.

In virtù del peso relativamente ridotto, il carrello portateglie RWG 2/36 GN 75-L-U di Hupfer offre un'ottima manovrabilità e, con una distanza tra le guide di 75 mm, aumenta la capacità anche del 50% rispetto ad altri modelli (equipaggiato con contenitori GN con una profondità di 150 mm senza coperchio).

Data della richiesta: 21.12.2024, 19:05:41 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer