

## Carrello di confezionamento pasti

Scheda tecnica dell'articolo 0112865 | SPA/O 3/24 A-3GN



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

### Dati tecnici

<b>Capacità:</b>	30 × Behälter GN 1/1-65
<b>Dimensione modulare:</b>	75 mm
<b>Tipo di inserimento:</b>	Inserimento dal lato lungo
<b>Carico utile:</b>	120 kg
<b>Peso:</b>	33.697 kg
<b>Larghezza:</b>	1174 mm
<b>Profondità:</b>	797 mm
<b>Altezza:</b>	1109 mm

Carrello di confezionamento pasti per linea fredda, versione bassa, suddiviso in tre parti per l'inserimento di contenitori GN 1/1 e sottomultipli.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Telaio tubolare con guide di appoggio a L saldate con fermi anticaduta bilaterali secondo DIN EN 18867-2, idonei per l'inserimento longitudinale di contenitori GN. Nel telaio superiore in acciaio inox possono essere inseriti ulteriori contenitori. Telaio superiore di appoggio saldato, spostato di ca. 193 mm rispetto al telaio di base, per l'inserimento di ulteriori contenitori. 4 paraurti tondi sul telaio di base servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello bagnomaria SPA/O 3/24 A-3GN di Hupfer presenta una distanza tra le guide di 75 mm che gli conferisce una capacità di circa il doppio, equipaggiato con contenitori GN con profondità di 65 mm, in confronto ad altri prodotti simili. Il carrello consente di accedere direttamente al contenuto di complessivamente 6 contenitori GN 1/1. Grazie alla disposizione orizzontale del telaio, quest'ultimo si presta ad alloggiare in modo illimitato i contenitori di alimenti liquidi.

Data della richiesta: 03.07.2024, 22:27:12 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer