

Elevatore cestelli da incasso neutro

Scheda tecnica dell'articolo 0118179 | EBS-KO 50-50



Dati tecnici

Capacità:	5 Körbe 115 mm, 8 Körbe 75 mm hoch
Carico utile:	120 kg
Peso:	16.919 kg
Larghezza:	546 mm
Profondità:	575 mm
Altezza:	655 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Elevatore da incasso aperto con piattaforma regolabile in altezza per l'inserimento di cestelli 500 × 500 mm o 508 × 508 mm con stoviglie piccole o difficili da impilare.

Elevatore da incasso in costruzione autoportante ed igienica in acciaio inox. Costruzione aperta per l'installazione dal basso con piedi a vite regolabili nell'altezza e vano di impilamento aperto. Cestello estraibile in acciaio inox rivestito di materiale plastico come piattaforma di impilamento, con guida della piattaforma con scorrimento a sfere. Altezza di prelievo costante grazie a sistema di molle regolabile in acciaio inox. Facile pulizia del vano di impilamento dall'alto nonché attraverso un'apertura nella piastra di fondo.

L'elevatore cestelli da incasso EBS-KO 50-50 di Hupfer serve per conservare e distribuire in cestelli le stoviglie difficilmente impilabili o non impilabili affatto. Sia il cestello di guida compreso nella dotazione standard che i cestelli per stoviglie supplementari disponibili come optional sono realizzati in acciaio inox e contribuiscono ad aumentare la capacità di impilaggio di ca. il 20%. Grazie al cestello estraibile è possibile accedere facilmente al vano interno a fini di regolazione delle molle e a scopi di pulizia.

Data della richiesta: 20.11.2024,
03:40:33

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer