

# Scaffale carrellato

Scheda tecnica dell'articolo 0121391 | RTW/Z 10-6/900

**HUPFER**  
we make work flow



## Dati tecnici

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Dimensione modulare:</b> | 150 mm  |
| <b>Carico utile:</b>        | 200 kg  |
| <b>Peso:</b>                | 16.9 kg |
| <b>Larghezza:</b>           | 1075 mm |
| <b>Profondità:</b>          | 675 mm  |
| <b>Altezza:</b>             | 900 mm  |

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Scaffale mobile in acciaio inox in esecuzione igienica secondo DIN 18868-2.

Montanti dello scaffale composti in tubo quadro 25 × 25 mm, connessi e stabilizzati con traversini 50 × 3 mm collegati a pressione. Cappucci di copertura superiori in materiale plastico come chiusura igienica del montante. Supporti di appoggio saldati  $\varnothing$  7 mm distanzati di 150 mm per l'inserimento dei ripiani dello scaffale. Posizionamento ripiani in esecuzione igienica e facile da pulire. La stabilità del carrello viene garantita da 4 barre di collegamento longitudinali 50 × 20 × 1,5 mm. 4 dischi paraurti in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Scaffale carrellato con 4 ruote girevoli, di cui due con freno,  $\varnothing$  125 mm, con fissaggio a perno posteriore.

Lo scaffale carrellato RTW/Z 10-6/900 di Hupfer offre, grazie al vasto assortimento di attrezzature, un'ampia gamma di soluzioni di utilizzo personalizzate e possibilità di adattamento alle caratteristiche specifiche locali e alle condizioni di temperatura più differenti.

Data della richiesta: 04.07.2024,  
11:19:27

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer