

Carrello di servizio SW

Scheda tecnica dell'articolo 0124012 | SW 6x4/3



Dati tecnici

Capacità:	3 Borde
Carico utile:	120 kg
Peso:	16 kg
Larghezza:	695 mm
Profondità:	495 mm
Altezza:	900 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello di servizio in esecuzione standard con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Telaio di tubi tondi \varnothing 25 mm con 3 ripiani imbutiti saldati 600 x 400 mm dotati di bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Staffe di scorrimento integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, \varnothing 125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello di servizio SW 6 x 4 / 3 di Hupfer è disponibile in versione saldata pronto al funzionamento e offre un ingombro molto ridotto a parità di superficie utile, eccellenti requisiti di movimentazione in virtù del peso molto ridotto e grazie, al contempo, a un imponente assortimento di opzioni addizionali a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.

Data della richiesta: 14.03.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer
09:38:46