

## Carrello di servizio SW

Scheda tecnica dell'articolo 0124012 | SW 6x4/3



### Dati tecnici

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Capacità:</b>     | 3 Borde  |
| <b>Carico utile:</b> | 120 kg   |
| <b>Peso:</b>         | 16.37 kg |
| <b>Larghezza:</b>    | 695 mm   |
| <b>Profondità:</b>   | 495 mm   |
| <b>Altezza:</b>      | 900 mm   |

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello di servizio in esecuzione standard con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Telaio di tubi tondi  $\varnothing$  25 mm con 3 ripiani imbutiti saldati 600 x 400 mm dotati di bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Staffe di scorrimento integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello di servizio SW 6 x 4 / 3 di Hupfer è disponibile in versione saldata pronto al funzionamento e offre un ingombro molto ridotto a parità di superficie utile, eccellenti requisiti di movimentazione in virtù del peso molto ridotto e grazie, al contempo, a un imponente assortimento di opzioni addizionali a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.

Data della richiesta: 21.12.2024, 10:57:41 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*