

## Carrello bagnarina refrigerato

Scheda tecnica dell'articolo 0129471-1 | SPA/K 3GN DW

### Dati tecnici



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

<b>Capacità:</b>	3 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
<b>Carico utile:</b>	84 kg
<b>Potenza:</b>	365 W
<b>Potenza frigorifera:</b>	340 W
<b>Tensione di attacco:</b>	AC 220-230 V
<b>Corrente nominale:</b>	1,6 A
<b>Classe di protezione:</b>	Classe I
<b>Frequenza:</b>	50/60 Hz
<b>Peso:</b>	54 kg
<b>Larghezza:</b>	1302 mm
<b>Profondità:</b>	695 mm
<b>Altezza:</b>	900 mm

Carrello bagnarina con raffreddamento attivo statico per il trasporto e la distribuzione di cibi freddi in contenitori GN impacchettati individualmente.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossene Konstruktion mit einer naht- und fugenlos eingeschweißten und vollisolierten Wanne. Wanne zur Aufnahme von Behältern GN 1/1-200 oder kleiner. Durch spezielle Neigung des Bodens rückstandslose Entleerung des Beckens über von außen regelbaren Kugelhahn 1/2". Ablaufhahn gegen versehentliches Öffnen geschützt, jeweilige Einstellung auch aus der Distanz leicht erkennbar. Aktive Kühlung durch unterhalb der Wanne angeordnetes Kühlaggregat mit FCKW-freiem Kältemittel und Rundumverrohrung für eine hohe Kühlleistung. Werksseitig fix eingestellte elektronische Temperaturregelung, stirnseitig bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte. Stromzufuhr an der Unterseite des Kühlaggregats über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker und Aufhängevorrichtung. Fest verschweißtes Rahmengestell aus Vierkanrohr mit eingeschweißtem, rundum abgekantetem Bord mit umlaufendem Profilrand im Wagenunterbau. Vier massive Abweiserrollen aus Polyethylen unten sowie zwei Stoßecken aus Polymer an den oberen Korpussecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände besonders effektiv vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Data della richiesta: 31.01.2025, 11:56:55 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer