

Ruota girevole in plastica □ 125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 014000402 | LR Poly P3/125 mF



Dati tecnici

| | |
|----------------------|--------|
| Carico utile: | 100 kg |
| Peso: | 0.7 kg |
| Larghezza: | 70 mm |
| Profondità: | 190 mm |
| Altezza: | 165 mm |

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

La ruota direzionale con freno è destinata all'installazione su dispositivi mobili. La ruota direzionale con freno consente la mobilità, la manovrabilità e il controllo dei dispositivi.

La ruota piroettante leggera con freno, realizzata in plastica di alta qualità con parti metalliche in acciaio inossidabile, è resistente alla corrosione e serve per il montaggio su attrezzature mobili. La ruota piroettante Hupfer garantisce la mobilità delle attrezzature mobili. La rotazione, il controllo e il posizionamento senza sforzo delle attrezzature tramite le ruote piroettanti aumentano l'efficienza e la sicurezza nell'esecuzione dei compiti in spazi di lavoro ristretti o affollati. La ruota piroettante robusta è dotata di un cuscinetto girevole con doppio giro di sfere e consente una maneggevolezza senza sforzo delle attrezzature, anche con carichi pesanti. Il corpo della ruota è realizzato in plastica di alta qualità e il battistrada in gomma termoplastica. La ruota piroettante protegge le superfici e garantisce un ambiente impeccabile. Il cuscinetto a sfere di precisione e la protezione dei fili consentono una mobilità quasi silenziosa e fluida. I freni garantiscono la sicurezza e la stabilizzazione della posizione dell'attrezzatura. La ruota piroettante è montata in modo sicuro all'attrezzatura tramite una piastra di fissaggio, garantendo stabilità.

- l'involucro in plastica resistente garantisce durata
- il cuscinetto oscillante con doppio anello di sfere consente un movimento senza sforzo e un controllo preciso
- cuscinetti di precisione e protezione del filo assicurano un funzionamento quasi silenzioso e fluido

Data della richiesta: 04.04.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 11:44:47

Ruota girevole in plastica □ 125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 014000402 | LR Poly P3/125 mF

HUPFER
we make work flow

- i fermi garantiscono la sicurezza e la stabilizzazione della posizione dell'apparecchio

Data della richiesta: 04.04.2025,
11:44:47

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer