Ruota girevole in plastica ⌀ 125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 014000405 | LR Poly Rz3/125

HUPFER
we make work flow

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Carico utile:	100 kg
Peso:	0.7 kg
Larghezza:	65 mm
Profondità:	135 mm
Altezza:	220 mm

La ruota direzionale serve per il montaggio su dispositivi mobili. La ruota direzionale consente la mobilità, la manovrabilità e il controllo dei dispositivi.

La ruota piroettante scorrevole in plastica di alta qualità con parti metalliche in acciaio inox è progettata per essere montata su dispositivi mobili. La ruota piroettante Hupfer garantisce la mobilità dei dispositivi mobili. La rotazione, il controllo e il posizionamento senza sforzo dei dispositivi tramite le ruote piroettanti aumentano l'efficienza e la sicurezza nell'esecuzione delle attività in spazi di lavoro ristretti o affollati. La ruota piroettante robusta è dotata di un cuscinetto girevole con doppio anello di sfere e consente una facile manovrabilità dei dispositivi, anche con carichi pesanti. Il corpo della ruota è realizzato in plastica di alta qualità e la superficie di rotolamento in gomma termoplastica. La ruota piroettante protegge le superfici e garantisce un ambiente impeccabile. Il cuscinetto a sfera di precisione e la protezione contro i fili consentono una mobilità fluida e quasi silenziosa. La ruota piroettante è montata in modo sicuro sul dispositivo tramite un perno tondo, garantendo stabilità.

- Il cuscinetto oscillante con doppio anello di sfere consente un movimento senza sforzo e un controllo preciso
- I cuscinetti di precisione e la protezione contro i fili garantiscono una manovrabilità fluida e quasi silenziosa

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Casella postale 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com