

Ruota girevole in plastica □ 125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 014000406 | LR Poly Rz3/125 mF



Dati tecnici

Carico utile:	100 kg
Peso:	0.7 kg
Larghezza:	60 mm
Profondità:	155 mm
Altezza:	230 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

La ruota direzionale con freno è destinata all'installazione su dispositivi mobili. La ruota direzionale con freno consente la mobilità, la manovrabilità e il controllo dei dispositivi.

La ruota piroettante con freno, realizzata in plastica di alta qualità con parti metalliche in acciaio inossidabile, è resistente alla ruggine e serve per il montaggio su dispositivi mobili. La ruota piroettante Hupfer garantisce la mobilità dei dispositivi mobili. La rotazione, la manovra e il posizionamento senza sforzo dei dispositivi tramite le ruote piroettanti aumentano l'efficienza e la sicurezza nell'esecuzione delle attività in spazi di lavoro ristretti o affollati. La robusta ruota piroettante è dotata di un cuscinetto girevole con doppio anello di sfere e consente una gestione senza sforzo dei dispositivi, anche con carichi pesanti. Il corpo della ruota è realizzato in plastica di alta qualità e la superficie di rotolamento in gomma termoplastica. La ruota piroettante protegge le superfici e garantisce un ambiente impeccabile. Il cuscinetto a sfera di precisione e la protezione contro i filamenti consentono una mobilità quasi silenziosa e senza attrito. I freni garantiscono la sicurezza e la stabilizzazione della posizione del dispositivo. La ruota piroettante è fissata saldamente al dispositivo tramite un perno tondo, assicurando stabilità.

- la custodia in plastica resistente garantisce durata
- i cuscinetti a sfera con doppio anello consentono un movimento fluido e un controllo preciso
- cuscinetti di precisione e protezione dei fili assicurano un funzionamento quasi silenzioso e senza attriti

Data della richiesta: 15.03.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer
09:16:39

Ruota girevole in plastica □ 125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 014000406 | LR Poly Rz3/125 mF

HUPFER
we make work flow

- i fermi garantiscono la sicurezza e la stabilizzazione della posizione dell'apparecchio

Data della richiesta: 15.03.2025,
09:16:39

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer