

## Carrello elevatore refrigerato per cestelli

Scheda tecnica dell'articolo 0161451 | BDC/UK 65-53



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

### Dati tecnici

<b>Capacità:</b>	4 Körbe 115 mm hoch o.7 Körbe 75 mm hoch
<b>Carico utile:</b>	150 kg
<b>Potenza:</b>	550 W
<b>Potenza frigorifera:</b>	400 W
<b>Tensione di attacco:</b>	AC 220-230 V
<b>Corrente nominale:</b>	2,3 A
<b>Classe di protezione:</b>	Classe I
<b>Frequenza:</b>	50/60 Hz
<b>Peso:</b>	109 kg
<b>Larghezza:</b>	1212 mm
<b>Profondità:</b>	760 mm
<b>Altezza:</b>	900 mm

Carrello elevatore chiuso, con refrigerazione ventilata, dotato di piattaforma elevatrice per l'inserimento di cestelli 650 × 530 mm con pietanze fredde porzionate o stoviglie per pietanze fredde.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Offener Stapelschacht mit herausnehmbarem, in die Stapelkapazität einbeziehbarem Korb aus kunststoffbeschichtetem Edelstahl als Stapelplattform mit kugelgelagerter Plattformführung. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben sowie über eine verschließbare Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Energieverlusten durch doppelwandige und isolierte Edelstahl-Abdeckhaube mit Silikondichtung und Anhängenvorrichtung. Umluftkühlung mit einem FCKW-freien Kältemittel und Rundumverrohrung zur Erreichung einer gleichmäßigen Temperaturverteilung, bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier massive Stoßecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Data della richiesta: 31.01.2025, *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer 07:07:07

## Carrello elevatore refrigerato per cestelli

*Scheda tecnica dell'articolo 0161451 | BDC/UK 65-53*

**HUPFER**  
we make work flow

Il Coolstapler® BDC/UK 65-53 di Hupfer presenta offre requisiti una facile manovrabilità in virtù delle dimensioni esterne e del peso proprio relativamente ridotti, nonché delle due maniglie di spinta disposte agli angoli del carrello. La forma ergonomica delle maniglie di spinta garantisce inoltre una protezione efficace contro eventuali lesioni alle mani. L'altezza costruttiva di 900 mm corrisponde all'altezza di lavoro standard nel settore della distribuzione degli alimenti. Sia la piattaforma a rete che funge da cestello di guida compreso nella dotazione standard che i cestelli per stoviglie supplementari disponibili come accessori sono realizzati in acciaio inox e contribuiscono ad aumentare la capacità di impilamento di ca. il 20%.

Data della richiesta: 31.01.2025, *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer  
07:07:07