

Carrello per ammollo posate

Scheda tecnica dell'articolo 0161750 | BTH 60-60



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Carico utile:	120 kg
Potenza:	2000 W
Tensione di attacco:	AC 220-230 V
Corrente nominale:	8.70 A
Classe di protezione:	Klasse 1
Frequenza:	50-60 Hz
Peso:	33.679 kg
Larghezza:	795 mm
Profondità:	747 mm
Altezza:	730 mm

Carrello per ammollo posate sporche.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Carrello chiuso con una vasca saldata priva di giunture, imbutita e completamente isolata con rubinetto di scarico regolabile dall'esterno, collegamento filettato a tenuta metallica secondo EN 10226. L'inclinazione speciale del fondo consente lo svuotamento completo della vasca. Un falso fondo forato di serie protegge il fondo della vasca dal contatto diretto con eventuali cestelli inseriti. Riscaldamento attraverso una resistenza in tubolare in acciaio inox con termostato di regolazione continua. Cavo di alimentazione spiralato con spina Schuko ad angolo inseribile in una presa cieca posta sul pannello comandi. Telaio in tubo quadro saldato. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Due maniglie di spinta ergonomiche in polipropilene servono come paraurti aggiuntivo. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno \varnothing 125 mm, con fissaggio a perno.

Grazie alla sua altezza costruttiva, il carrello per ammollo posate BTH 60-60 di Hupfer è ideale per essere posizionato sotto a tavoli di lavoro e impianti a nastro, soprattutto nei casi in cui si utilizza un magnete per la raccolta delle posate.

Data della richiesta: 22.01.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 09:45:50