

Carrello elevatore cestelli aperto

Scheda tecnica dell'articolo 0162781 | OKO 65-53



Dati tecnici

Capacità:	6 Körbe 115 mm oder 10 Körbe 75 mm hoch
Carico utile:	170 kg
Peso:	50 kg
Larghezza:	800 mm
Profondità:	715 mm
Altezza:	900 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello elevatore aperto con piattaforma elevatrice per l'inserimento di cestelli 650 × 530 mm con stoviglie piccole o difficili da impilare.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes Bodenblech mit allseitiger Abkantung. Darauf aufgebaut ein geschlossener Federkasten mit einer an Federn aufgehängten, geschlossenen Plattform mit umlaufender Aufkantung und kugelgelagerter Plattformführung. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Unterhalb der Plattform ein Edelstahl-Rohrbügel aus Vierkantrrohr als zusätzliche Abstützung bei voller Belastung. Vier massive Stoßecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Grazie alle due maniglie di spinta poste agli angoli del carrello, l'elevatore cestelli OKO 65-53 di Hupfer garantisce un'ottima manovrabilità. La loro forma ergonomica delle maniglie di spinta garantisce inoltre una protezione efficace contro eventuali lesioni alle mani. L'altezza costruttiva di 900 mm corrisponde all'altezza di lavoro standard nel settore della distribuzione degli alimenti. I cestelli per stoviglie disponibili come optional sono sempre realizzati in acciaio inox.

Data della richiesta: 31.01.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 09:45:35