

## Carrello elevatore piatti riscaldabile

Scheda tecnica dell'articolo 0162808 | TE/H 19-26



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

### Dati tecnici

<b>Capacità:</b>	bis zu 72 Teile o. Haube, 83 m. Haube
<b>Carico utile:</b>	70 kg
<b>Potenza:</b>	900 W
<b>Tensione di attacco:</b>	AC 220-230 V
<b>Corrente nominale:</b>	3,9 A
<b>Classe di protezione:</b>	Classe I
<b>Frequenza:</b>	50/60 Hz
<b>Peso:</b>	29 kg
<b>Larghezza:</b>	610 mm
<b>Profondità:</b>	459 mm
<b>Altezza:</b>	1072 mm

Carrello elevatore piatti con riscaldamento statico per l'inserimento di piatti tondi  $\varnothing$  190 - 260 mm.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Innenverkleidung rundum mit hochwertigen Spiegelblechen für eine optimierte Energienutzung. Offener Stapelschacht und Stapelbühne in kunststoffbeschichteter Stabkonstruktion. Drei Geschirrführungen mit Kunststoffbeschichtung, ohne Werkzeug variabel einstellbar. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben sowie über eine Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch eine Abdeckhaube aus Polycarbonat mit 3-Punkt-Verschlussmechanismus. Beheizung durch Edelstahl-Rohrheizkörper, bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und thermostatisch regelbar durch stufenlosen und ergonomisch geformten Temperaturregler, der auch aus der Distanz gut erkennbar ist, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier massive Stoßecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Data della richiesta: 29.01.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 06:59:19

## Carrello elevatore piatti riscaldabile

Scheda tecnica dell'articolo 0162808 | TE/H 19-26

**HUPFER**  
we make work flow

L'elevatore piatti TE/H 19-26 di Hupfer offre un'ottima manovrabilità grazie alle sue dimensioni e al suo peso relativamente ridotti, nonché alle due maniglie di spinta poste agli angoli superiori. La loro forma ergonomica garantisce inoltre una protezione efficace contro eventuali lesioni alle mani. L'altezza costruttiva di 900 mm corrisponde all'altezza di lavoro standard nel settore della distribuzione degli alimenti. La regolazione del diametro del vano per l'inserimento di piatti piccoli contribuisce a ridurre la dispersione termica.

Data della richiesta: 29.01.2025, 06:59:19 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*