

## Carrello elevatore piatti riscaldabile

Scheda tecnica dell'articolo 0162811 | TE/H 2/18-33



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

### Dati tecnici

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Capacità:</b>                | bis zu 106 Teile o. Haube, 122 m. Haube    |
| <b>Range delle temperature:</b> | regolatore analogico, regolazione continua |
| <b>Carico utile:</b>            | 140 kg                                     |
| <b>Potenza:</b>                 | 1500 W                                     |
| <b>Tensione di attacco:</b>     | AC 220-230 V                               |
| <b>Corrente nominale:</b>       | 6.50 A                                     |
| <b>Classe di protezione:</b>    | Klasse 1                                   |
| <b>Frequenza:</b>               | 50-60 Hz                                   |
| <b>Peso:</b>                    | 47.496 kg                                  |
| <b>Larghezza:</b>               | 1050 mm                                    |
| <b>Profondità:</b>              | 529 mm                                     |
| <b>Altezza:</b>                 | 1072 mm                                    |

Carrello elevatore piatti con riscaldamento statico per l'inserimento di piatti tondi  $\varnothing$  180 - 330 mm.

Carrello elevatore in costruzione autoportante ed igienica in acciaio inox. Costruzione chiusa con pareti lisce con speciale isolamento termico. Rivestimento interno con lastre a specchio per una migliore diffusione di energia. Pozzetti di impilamento aperti e piattaforme dotate di tre aste guida ciascuna rivestite in materiale plastico regolabili senza attrezzi. Livello costante dei piatti grazie a sistemi di molle regolabili in acciaio inox. Facile pulizia dei vani dall'alto nonché attraverso un'apertura posta nelle basi. Riduzione delle dispersioni di temperatura e del tempo di riscaldamento grazie ai coperchi a cupola in policarbonato con meccanismo di chiusura a tre punti. Riscaldamento con resistenza tubolare in acciaio inox, azionabile attraverso un interruttore On/Off con spia luminosa integrata e regolazione della temperatura in modo continuo attraverso una manopola ben visibile anche a distanza, con limitazione della temperatura secondo VDE. Alimentazione elettrica tramite cavo spiralato estraibile con spina ad angolo, inseribile in una presa cieca nel pannello di comando, in fase di riposo. Quattro paraurti angolari in polimero, di cui due negli angoli inferiori e due integrati nelle maniglie di spinta ergonomiche, servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero dispositivo sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello elevatore con 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, con piastre ad avvitamento multiplo.

Data della richiesta: 27.12.2024, 18:42:33 Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer

## Carrello elevatore piatti riscaldabile

Scheda tecnica dell'articolo 0162811 | TE/H 2/18-33

**HUPFER**  
we make work flow

L'elevatore piatti TE/H 2/18-33 di Hupfer offre un'ottima manovrabilità grazie alle sue dimensioni e al suo peso relativamente ridotti, nonché alle due maniglie di spinta poste agli angoli superiori. La loro forma ergonomica garantisce inoltre una protezione efficace contro eventuali lesioni alle mani. L'altezza costruttiva di 900 mm corrisponde all'altezza di lavoro standard nel settore della distribuzione degli alimenti.

Data della richiesta: 27.12.2024,  
18:42:33

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer