

Carrello per banchetti Köhler® refrigerato e ventilato

HUPFER
we make work flow



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Capacità:	40 × Rost oder Behälter GN 1/1-40
Tipo di inserimento:	Quereinschub
Carico utile:	200 kg
Potenza:	260 W
Potenza frigorifera:	348 W
Tensione di attacco:	AC 220-230 V
Corrente nominale:	1,6 A
Classe di protezione:	Classe I
Frequenza:	50/60 Hz
Peso:	159 kg
Larghezza:	944 mm
Profondità:	1873 mm
Altezza:	795 mm

Carrello per banchetti per l'inserimento di cibi su griglie GN 2/1 o in contenitori GN 1/1 con coperchio.

Carrello completamente in acciaio inox, costruzione autoportante. Carrello per banchetti a doppia parete, interamente chiuso, pareti e porte prive di CFC. Ante a doppia parete con sistema di chiusura a molla in materiale plastico, apribili a 270° con una sola mano. Arresto automatico dell'anta nello stato aperto o chiuso. Facile pulizia del carrello. Vano interno equipaggiato con due telai estraibili dotati di 20 coppie di guide a L distanziate di 57,5 mm. Refrigerazione ventilata regolabile da +2 °C a +8 °C con distribuzione uniforme del freddo. Controllo della temperatura tramite un termostato digitale posto sul top del carrello. Isolamento termico ottimale grazie a speciali profili di tenuta estraibili. Quattro maniglie di spinta in tubolare continuo (2 su ogni lato) per la movimentazione anche a porte aperte. Protezione antiurto con paraurti perimetrale nella parte inferiore, efficace anche a porta aperta. Carrello dotato di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse, ø 160 mm, a piastra con fissaggio ad avvitamento multiplo.

Il carrello per banchetti BKW 1 / 40 B-GN-57,5-UK di Hupfer è caratterizzato da quattro aste continue che ne facilitano la movimentazione anche ad anta aperta a persone di qualsiasi statura, da telai guida estraibili che ne consentono la pulizia ottimale e da una migliore circolazione dell'aria grazie alla distanza laterale tra il telaio

Data della richiesta: 05.02.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 20:01:34

Carrello per banchetti Köhler® refrigerato e ventilato

HUPFER
we make work flow

guida e le pareti laterali del carrello. Questo modello presenta inoltre la massima capacità per piatti di Ø 310 mm o per contenitori GN di dimensioni GN 2/1 e GN 1/1.

Data della richiesta: 05.02.2025,
20:01:34

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer