

Carrello di servizio con 3 scomparti

Scheda tecnica dell'articolo 0163438 | SVW 3

Dati tecnici



Dimensione modulare:	115 mm
Carico utile:	200 kg
Peso:	46.791 kg
Larghezza:	1265 mm
Profondità:	655 mm
Altezza:	1111 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello di servizio con piano di lavoro per la messa a disposizione di cestelli per stoviglie, vassoi, contenitori GN, contenitori per rifiuti, caffettiere e altri utensili usati durante la distribuzione delle colazioni.

Carrello completamente in acciaio inox, costruzione autoportante. Carrello aperto in tubolare quadro a tre scomparti verticali su un ripiano come base. Scomparto sinistro con guide per l'inserimento di cestelli 500 x 500 mm. Scomparto centrale con guide speciali per l'inserimento di vassoi Euronorm o GN 1/1-100. Entrambi gli scomparti dotati di fermi anticaduta verticali sul lato posteriore. Scomparto destro aperto con ripiano intermedio e balustrini di sicurezza su entrambi i piani. Ripiano superiore con profilo perimetrale e fermo anticaduta orizzontale sul lato posteriore utilizzabile come piano di lavoro per la preparazione e la distribuzione della colazione. Aumento della capacità grazie ad un telaio superiore adatto al contenimento di massimo 6 confezioni di the e attrezzabile con contenitori in materiale plastico per l'approvvigionamento di zucchero, dolcificante, latte per il caffè ecc. Maniglie di spinta integrate ai tubolari poste ai due lati corti garantiscono una facile manovrabilità. 4 massicci paraurti angolari proteggono sia il carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, \varnothing 125 mm, carcassa in acciaio zincato, ruote in materiale plastico con cuscinetti a rulli, battistrada vulcanizzato e adatto a pavimenti irregolari, con fissaggio a perno.

Il carrello di servizio SVW 3 di Hupfer è completamente saldato e pronto all'uso e rappresenta la soluzione mobile ideale per l'approvvigionamento di quanto necessario per la preparazione e la distribuzione delle colazioni. Con il dispositivo di aggancio opzionale è possibile collegare il carrello di servizio a un carrello armadiato portavassoi di Hupfer, formando in questo modo un unico gruppo trasportabile da una sola persona.

Data della richiesta: 28.12.2024, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 10:25:39

Carrello di servizio con 3 scomparti

Scheda tecnica dell'articolo 0163438 | SVW 3

HUPFER
we make work flow

Le ruote vulcanizzate a prova di foratura riducono al minimo i rumori e sono adatte in particolare a pavimenti irregolari.

Data della richiesta: 28.12.2024, 10:25:39 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Casella postale 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com