

## Carrello armadiato portabacinelle

Scheda tecnica dell'articolo 0164149 | MTW/V 2/44 GN-1/2 75-B H



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

### Dati tecnici

<b>Classificazione di pulizia:</b>	waschanlagentauglich
<b>Capacità:</b>	44 Menagen (1/2 GN, 65 mm hoch )
<b>Dimensione modulare:</b>	75 mm
<b>Tipo di inserimento:</b>	Inserimento incrociato
<b>Carico utile:</b>	200 kg
<b>Tensione di attacco:</b>	AC 220-230 V
<b>Corrente nominale:</b>	7.00 A
<b>Classe di protezione:</b>	Klasse 1
<b>Frequenza:</b>	50-60 Hz
<b>Peso:</b>	180.305 kg
<b>Larghezza:</b>	1050 mm
<b>Profondità:</b>	752 mm
<b>Altezza:</b>	1388 mm

Le chariot de transport ménager MTW/V 2/44 GN-1/2 75-B H proposé par Hupfer repose sur une construction extrêmement robuste et résistante qui répond également aux exigences élevées des centres de détention lors de la distribution de repas. Grâce à ses réservoirs de chaleur intégrés, le chariot conserve une température constante sur une longue période, même s'il est déconnecté du réseau électrique. Il est possible qu'une courte période de réchauffage entraîne une légère perte de température. L'habitacle intérieur soudé et nettoyable à l'aide d'un nettoyeur à haute pression ou d'une lance de pulvérisation est conçu pour réduire les opérations d'entretien, ce qui lui permet ainsi d'être utilisé plus longtemps. Les deux compartiments sont chauffés de manière indépendante et peuvent également, si besoin, être utilisés comme compartiments à refroidissement passif grâce à des plaques accumulatrices de froid.

Versione: carrello realizzato con struttura autoportante interamente in acciaio inox. Carrello armadiato portabacinelle a doppia parete chiuso su tutti i lati con vano interno saldato e adatto alla pulizia con idropultrici e lance spruzzatrici. Pareti e porte prive di CFC. Top superiore con balustrino perimetrale saldato, in tubo tondo che sui lati frontali funge da maniglia di spinta. Un rinforzo aggiuntivo trasversale suddivide la superficie del top superiore utilizzabile in due sezioni di grandezza diversa. Una sezione adatta per l'inserimento di un contenitore GN 1/1-200, il secondo a scelta, per la disposizione di una teglia per pasticceria 600 x 400 x 170 mm o di due

Data della richiesta: 04.07.2024, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 06:23:52

## Carrello armadiato portabacinelle

Scheda tecnica dell'articolo 0164149 | MTW/V 2/44 GN-1/2 75-B H

contenitori GN 1/1-200. Vano a due ante a doppia parete apribili a 270°, meccanismo di chiusura automatico. Perimetro dei vani dotato di guarnizioni per ridurre al minimo le perdite di temperatura. Chiusura porta robusta con chiusura di sicurezza su 2 punti integrata. Vano interno saldato per inserimento di bacinelle GN 1/2 dal lato corto. Lati interni delle ante e della parete posteriore con profili in plastica che fungono da distanziatori per ottenere una circolazione dell'aria ottimale. Pareti laterali con nervature di supporto imbutite continue distanziate di 75 mm, una coppia delle quali è prevista per l'inserimento opzionale di una piastra refrigerante in ogni vano. Riscaldamento indipendente del vano interno tramite moduli di riscaldamento con fase di riscaldamento breve e una curva di temperatura lineare costante. Moduli di riscaldamento con accumulatore di calore disposti al di sotto dei vani. Comando mediante interruttori di accensione/spegnimento separati con spie di controllo a LED rosse integrate per ogni vano. Ulteriori diodi verdi lampeggianti indicano che le temperature interne preimpostate sono state raggiunte. Alimentazione elettrica mediante una spina dell'apparecchio da 230 V nel corpo del carrello per il collegamento con un cavo di alimentazione opzionale o a cura del cliente. Costruzione del telaio rinforzata e di forma stabile con spessore lamiera di 2 mm adatta al trasporto all'esterno. Protezione antiurto grazie a paraurti perimetrale stabile con rinforzi sul lato frontale del carrello, efficaci anche con ante aperte e paraurti perimetrale sul top. Paracolpi aggiuntivo alto 130 mm nella parte alta delle ante della parete posteriore e delle pareti laterali. Integrati nel paracolpi, si trovano, nell'anta a battente destra, un porta schede delle dimensioni di 108 × 108 × 2 mm e nel lato destro, gli elementi di comando e la spina dell'apparecchio. Per evitare danni o un azionamento involontario, gli interruttori di accensione/spegnimento e la spina sono incassati nel paracolpi. Carrello manovrabile su 4 ruote girevoli Ø 200 mm, di cui due con freno e 2 con blocco direzionale RiFix. Ruote in acciaio inox, con ruota in plastica con cuscinetto a sfere in acciaio inox, a norma DIN 18867-8, con viti di bloccaggio fissate alle traverse a incasso.

Il carrello armadiato portabacinelle di Hupfer MTW/V 2/44 GN-1/2 75-B H è costituito da una struttura estremamente robusta e resistente che soddisfa anche i requisiti elevati della distribuzione di alimenti nei penitenziari. Grazie all'impiego di accumulatori di calore integrati, è possibile garantire una temperatura costante per un periodo di tempo più lungo anche dopo la disconnessione dalla rete elettrica. Eventuali perdite di temperatura possono essere compensate da un breve riscaldamento. Il vano interno saldato, adatto quindi alla pulizia con idropulitrici ad alta pressione o lance, riduce le fasi di pulizia consentendo un prolungamento dei tempi attivi di utilizzo. Entrambi i vani possono essere riscaldati separatamente e, se necessario, utilizzati anche come scomparti raffreddati passivamente utilizzando piastre refrigeranti.

Data della richiesta: 04.07.2024, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer  
06:23:52