

Carrello bagnomaria per linee self-service

Scheda tecnica dell'articolo 0164208 | SPA 3EB LS



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Capacità:	3 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
Carico utile:	165 kg
Potenza:	2100 W
Tensione di attacco:	AC 220-230 V
Corrente nominale:	9,0 A
Classe di protezione:	Classe I
Frequenza:	50/60 Hz
Peso:	46 kg
Larghezza:	677 mm
Profondità:	1236 mm
Altezza:	900 mm

Carrello bagnomaria in versione riscaldata per il trasporto e la distribuzione di pasti in contenitori GN, particolarmente adatto nelle linee self-service.

Carrello realizzato con struttura autoportante ed igienica in acciaio inox. Design a giorno con vasche saldate senza giunture e completamente isolate, riscaldabili sia a bagnomaria che a secco, con indicazione del livello di riempimento per il riscaldamento a bagnomaria. Ciascuna vasca adatta all'inserimento di un contenitore GN 1/1-200 o sottomultipli. La speciale inclinazione del fondo consente lo svuotamento completo delle vasche tramite rubinetti a sfera da 1/2 pollice regolabili dall'esterno, dotati di protezione contro l'apertura accidentale. La loro impostazione è facilmente visibile anche a distanza. Riscaldamento tramite resistenze tubolari in acciaio inox, azionabili con un interruttore di accensione/spegnimento posto sul lungo, dotato di spia luminosa di controllo integrata e regolabile con termostati ergonomici, ben visibili anche a distanza, con limitazione della temperatura secondo VDE. Cavo di alimentazione elettrica spiralato con spina ad angolo e dispositivo di aggancio sul lato corto sinistro. Telaio saldato, realizzato in tubo quadro, con ripiano sottostante completamente saldato con bordi ripiegati e smussati. Quattro massicci paraurti tondi in polietilene nella parte inferiore proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Un'ulteriore protezione è data da un paraurti lineare con un'impugnatura integrata posto sopra agli elementi di comando. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, 2 con freno, \varnothing 125 mm, con fissaggio a perno.

Particolarmente adatto nelle linee self-service, il carrello bagnomaria® SPA EB-3 LS di Hupfer è dotato di
Data della richiesta: 05.02.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer
06:57:52

Carrello bagnomaria per linee self-service

Scheda tecnica dell'articolo 0164208 | SPA 3EB LS

HUPFER
we make work flow

un'impugnatura integrata nel paraurti lineare posto sopra gli elementi di comando sul lato lungo e di un cavo di alimentazione sul lato corto. L'altezza costruttiva di 900 mm corrisponde all'altezza di lavoro standard nel settore della distribuzione degli alimenti.

Data della richiesta: 05.02.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer
06:57:52