

## Ruota girevole Ø125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0191443699 | LR Poly/St RI2/125 sw



### Dati tecnici

<b>Carico utile:</b>	100 kg
<b>Peso:</b>	0.5 kg
<b>Larghezza:</b>	130 mm
<b>Profondità:</b>	59 mm
<b>Altezza:</b>	161 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

La ruota direzionale serve per il montaggio su attrezzature mobili. La ruota direzionale consente la mobilità, la manovrabilità e il controllo delle attrezzature.

La ruota direzionale scorrevole in plastica di alta qualità con parti metalliche in acciaio zincato è resistente alla corrosione e serve per il montaggio su apparecchi mobili. La ruota direzionale Hupfer garantisce la mobilità degli apparecchi mobili. La rotazione, il controllo e il posizionamento senza sforzo degli apparecchi tramite le ruote direzionali aumentano l'efficienza e la sicurezza nell'esecuzione dei compiti in spazi di lavoro ristretti o affollati. La robusta ruota direzionale è dotata di un cuscinetto girevole con doppio anello di sfere, che consente una maneggevolezza senza sforzo degli apparecchi, anche con carichi pesanti. Il cuscinetto a sfera e la protezione del filo consentono una mobilità quasi silenziosa e fluida. La ruota direzionale è fissata in modo sicuro all'apparecchio tramite un foro posteriore, garantendo stabilità.

- l'involucro in plastica resistente garantisce durata
- il cuscinetto a snodo con doppio anello di sfere consente un movimento fluido e un controllo preciso
- i cuscinetti a sfera e la protezione dei fili assicurano un funzionamento quasi silenzioso e senza attriti

Data della richiesta: 12.03.2025, 12:55:41 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*