

## Ruota girevole Ø125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0191445145 | LR Poly/St Rz1/125



### Dati tecnici

<b>Carico utile:</b>	100 kg
<b>Peso:</b>	0.6 kg
<b>Larghezza:</b>	130 mm
<b>Profondità:</b>	59 mm
<b>Altezza:</b>	222 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

La ruota sterzante serve per il montaggio su dispositivi mobili. La ruota sterzante consente la mobilità, la manovrabilità e il controllo dei dispositivi.

La ruota piroettante scorrevole in plastica di alta qualità con parti metalliche in acciaio zincato è resistente alla ruggine e serve per l'installazione su dispositivi mobili. La ruota piroettante Hupfer garantisce la mobilità dei dispositivi mobili. La rotazione, il controllo e il posizionamento senza sforzo dei dispositivi tramite le ruote piroettanti aumentano l'efficienza e la sicurezza nell'esecuzione delle attività in spazi di lavoro ristretti o affollati. La robusta ruota piroettante è dotata di un cuscinetto girevole con doppio anello di sfere e consente una gestione senza sforzo dei dispositivi, anche con carichi pesanti. Il cuscinetto scorrevole consente una mobilità quasi silenziosa e fluida. La ruota piroettante è fissata in modo sicuro al dispositivo tramite un perno rotondo, garantendo stabilità.

- l'involucro in plastica resistente garantisce durata
- il cuscinetto oscillante con doppio anello di sfere consente un movimento senza sforzo e un controllo preciso
- il cuscinetto scorrevole assicura una manovrabilità quasi silenziosa e fluida

Data della richiesta: 04.03.2025, 17:29:40 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*