Ruota girevole con freni Ø125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0191445148 | LR Poly/St P1/125 anti mF

HUPFER
we make work flow

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Carico utile:	100 kg
Peso:	0.7 kg
Larghezza:	130 mm
Profondità:	59 mm
Altezza:	165 mm

La ruota direzionale con bloccaggio è destinata all'installazione su dispositivi mobili. La ruota direzionale con bloccaggio consente la mobilità, la manovrabilità e il controllo dei dispositivi.

La ruota direzionale facilmente manovrabile con freno, realizzata in plastica di alta qualità con parti metalliche in acciaio zincato, è protetta dalla corrosione e serve per il montaggio su attrezzature mobili. La ruota direzionale Hupfer garantisce la mobilità degli apparecchi mobili. La rotazione, il controllo e il posizionamento senza sforzo degli apparecchi mediante le ruote direzionali aumentano l'efficienza e la sicurezza nell'esecuzione delle attività in spazi di lavoro ristretti o affollati. La robusta ruota direzionale è dotata di un cuscinetto girevole con doppio anello di sfere e consente una maneggiabilità senza sforzo degli apparecchi, anche con carichi pesanti. Il rivestimento antistatico previene la carica elettrostatica e protegge efficacemente da possibili scariche elettriche. Il cuscinetto a scorrimento consente una mobilità quasi silenziosa e fluida. I freni garantiscono la sicurezza e la stabilizzazione della posizione dell'apparecchio. La ruota direzionale viene montata in modo sicuro sull'apparecchio tramite una piastra di fissaggio, garantendo stabilità.

- l'involucro in plastica resistente garantisce durata
- il cuscinetto girevole con doppio anello di sfere consente un movimento fluido e un controllo preciso
- il cuscinetto scorrevole assicura un funzionamento quasi silenzioso e senza attriti

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Casella postale 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com

- i fermi garantiscono il bloccaggio e la stabilizzazione della posizione dell'apparecchio
- il rivestimento antistatico previene la carica elettrostatica e protegge efficacemente dai fulmini

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Casella postale 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com