

Ruota girevole con freno Ø 125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0191445149 | LR Poly/St Rz1/125 anti mF



Dati tecnici

Carico utile:	100 kg
Peso:	0.7 kg
Larghezza:	130 mm
Profondità:	59 mm
Altezza:	165 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

La ruota direzionale con freno è destinata all'installazione su dispositivi mobili. La ruota direzionale con freno consente la mobilità, la manovrabilità e il controllo dei dispositivi.

La ruota piroettante leggera con freno, realizzata in plastica di alta qualità con parti metalliche in acciaio zincato, è protetta dalla corrosione e serve per il montaggio su dispositivi mobili. La ruota piroettante Hupfer garantisce la mobilità dei dispositivi mobili. La rotazione, il controllo e il posizionamento senza sforzo dei dispositivi tramite le ruote piroettanti aumentano l'efficienza e la sicurezza nell'esecuzione dei compiti in spazi di lavoro ristretti o affollati. La robusta ruota piroettante è dotata di un cuscinetto girevole con doppia fila di sfere e consente una gestione senza sforzo dei dispositivi, anche con carichi pesanti. Il rivestimento antistatico previene la carica elettrostatica e protegge efficacemente da possibili scariche elettriche. Il cuscinetto a scorrimento consente una mobilità quasi silenziosa e fluida. I freni garantiscono la sicurezza e la stabilizzazione della posizione del dispositivo. La ruota piroettante è montata in modo sicuro sul dispositivo tramite un perno tondo, assicurando stabilità.

- l'involucro in plastica resistente garantisce durata
- cuscinetti oscillanti con doppia corona di sfere consentono un movimento senza sforzo e un controllo preciso
- ruota aerodinamica garantisce una corsa fluida e robustezza
- cuscinetti scorrevoli assicurano una manovrabilità quasi silenziosa e fluida

Data della richiesta: 04.04.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer
06:07:39

Ruota girevole con freno Ø 125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0191445149 | LR Poly/St Rz1/125 anti mF

HUPFER
we make work flow

- fissaggi garantiscono la sicurezza e la stabilizzazione della posizione dell'apparecchio
- pneumatici antistatici prevengono la carica elettrostatica e proteggono efficacemente da scariche di tensione

Data della richiesta: 04.04.2025,
06:07:39

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer