

Ruota girevole con freno Ø 125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0191445156 | LR Poly/St P2/125 luft mF



Dati tecnici

Carico utile:	100 kg
Peso:	0.6 kg
Larghezza:	177 mm
Profondità:	59 mm
Altezza:	165 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

La ruota direzionale con bloccaggio serve per il montaggio su dispositivi mobili. La ruota direzionale con bloccaggio consente la mobilità, la manovrabilità e il controllo dei dispositivi.

La ruota piroettante leggera con bloccaggio, realizzata in plastica di alta qualità con parti metalliche in acciaio zincato, è protetta dalla corrosione e serve per l'installazione su dispositivi mobili. La ruota piroettante Hupfer garantisce la mobilità dei dispositivi mobili. La rotazione, il controllo e il posizionamento senza sforzo dei dispositivi tramite le ruote piroettanti aumentano l'efficienza e la sicurezza nell'esecuzione delle attività in spazi di lavoro ristretti o affollati. La robusta ruota piroettante è dotata di un cuscinetto girevole con doppio anello di sfere e consente una gestione senza sforzo dei dispositivi, anche con carichi pesanti. La ruota identica all'aria combina la morbidezza di un pneumatico ad aria con la robustezza di un pneumatico in gomma piena. Il cuscinetto a sfere di precisione consente una mobilità quasi silenziosa e fluida. I bloccaggi garantiscono la sicurezza e la stabilizzazione della posizione del dispositivo. La ruota piroettante è montata in modo sicuro sul dispositivo tramite una piastra di fissaggio, garantendo stabilità.

- Il robusto involucro in plastica garantisce durata
- Il cuscinetto oscillante con doppio anello di sfere consente un movimento fluido e un controllo preciso
- Il rullo ad aria identico garantisce un funzionamento silenzioso e robustezza
- Il cuscinetto a sfera assicura una manovrabilità quasi silenziosa e senza attrito

Data della richiesta: 04.04.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer
06:12:58

Ruota girevole con freno Ø 125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0191445156 | LR Poly/St P2/125 luft mF

HUPFER
we make work flow

- I fermi garantiscono la sicurezza e la stabilizzazione della posizione dell'apparecchio

Data della richiesta: 04.04.2025,
06:12:58

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer