

Contenitore con ruote ISOBOX® Mobil Basic

Scheda tecnica dell'articolo 0223050 | Isobox Basic 30xGN-1/1



Dati tecnici

Larghezza:	550 mm
Profondità:	730 mm
Altezza:	1640 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Contenitore con ruote ISOBOX® Mobil Basic per il trasporto e la distribuzione di alimenti in contenitori GN o vassoi GN 1/1.

Carrello armadiato chiuso su tutti i lati in leggera e stabile struttura a sandwich in profilati di alluminio con due scomparti sovrapposti. Sportelli a due ante a doppia parete apribili a 270°, fissati in posizione aperta con magneti. Ante e pareti posteriori e laterali chiuse, disponibili in diversi colori RAL a scelta. Vano interno con due scomparti disposti verticalmente uno sopra all'altro per contenitori o vassoi GN 1/1 con inserimento dal lato lungo. Pareti laterali con guide imbutite e profilo verticale come fermavassoi sul retro del vano interno in polistirolo pigmentato continuo, illimitata idoneità all'uso alimentare in un range di temperature continuo da -10° a +70 °C. Otto robusti paraurti tondi in polipropilene disposti sugli angoli inferiori e superiori del corpo fungono da protezione antiurto, proteggendo in modo particolarmente efficace da danni sia l'apparecchio sia le pareti allestite sul posto. Facile manovrabilità grazie alle barre di presa verticali disposte agli angoli. Carrello manovrabile su 2 rotelle orientabili con fermo integrale, 2 ruote fisse, con fissaggio nel foro posteriore, ø 125 mm.

L'HUPFER® - ISOBOX® Mobil Basic/V 2/30 37,5 offre ad esempio una grande flessibilità nel trasporto neutro di alimenti caldi e raffreddati passivamente. Le quattro barre di presa disposte agli angoli del carrello ne garantiscono la movimentazione ideale.

Data della richiesta: 20.11.2024, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 05:21:31