



Carrello attrezzabile bifacciale

Scheda tecnica dell'articolo 7500033 | HAW 605/675/1460 2/6HP



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|----------|
| Dimensione modulare: | 400 mm |
| Carico utile: | 300 kg |
| Peso: | 6.895 kg |
| Larghezza: | 605 mm |
| Profondità: | 675 mm |
| Altezza: | 1460 mm |

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello attrezzabile per il trasporto e stoccaggio di cestelli per strumentario sterile ed altri articoli idonei all'aggancio sul carrello.

Carrello in acciaio inox, costruzione stabile, autoportante ed igienica. Telaio in tubo quadro con angoli piegati ed arrotondati, con coppie di ganci saldati su ambedue i lati per appendere p. es. cestelli per strumentario sterile. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti da eventuali danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, con fissaggio a perno.

Data della richiesta: 26.12.2024,
16:15:35

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer