

## Carrello di servizio

Scheda tecnica dell'articolo 7504006 | MSW 10x6/3



### Dati tecnici

<b>Capacità:</b>	3 Borde
<b>Carico utile:</b>	120 kg
<b>Peso:</b>	24 kg
<b>Larghezza:</b>	1095 mm
<b>Profondità:</b>	695 mm
<b>Altezza:</b>	950 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello di servizio in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox pregiato.

Carrello con costruzione stabile, autoportante e igienica in acciaio inossidabile di alta qualità, materiale 1.4301. Telaio a tubo rotondo  $\varnothing$  25 mm con 3 bordi profondi saldati fissi 1000 x 600 mm con bordo profilo alto 10 mm, piegato igienicamente a 35 mm e ripiegato verso l'interno, in esecuzione facile da pulire. Maniglie di spinta integrate nel telaio tubolare su entrambi i lati garantiscono una facile manovrabilità. 4 ruote di protezione in polietilene fungono da protezione contro gli urti, proteggendo sia il carrello che le pareti esistenti da danni. Carrello mobile su 4 ruote piroettanti protette dalla corrosione,  $\varnothing$  125 mm, 2 delle quali con bloccaggio totale, involucro in plastica con ruota in plastica e cuscinetto a strisciamento antistatico, fissaggio a perno.

Data della richiesta: 06.04.2025,  
03:16:55

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer